



# SPOTS LED





XILED  
ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Los focos LED tipo spot destacan por su fácil montaje gracias al riel energizado. Este sistema permite una instalación rápida y segura sin cables sueltos ni conexiones complicadas. Los focos se acoplan y desacoplan fácilmente del riel, lo que los hace ideales para aplicaciones domésticas y comerciales. Además, ofrecen una iluminación ajustable y personalizada en cualquier entorno.

**SPOT LED DE RIEL**

|                      | <b>SP20-4000</b> | <b>SP20-6500</b> |
|----------------------|------------------|------------------|
| Temperatura de color | 4000K            | 6500K            |
| Carcasa de color     | Blanco           | Blanco           |
| Potencia             | 20w              | 20w              |
| Voltaje              | 85-265v          | 85-265v          |
| Medidas              | 110x110mm        | 110x110mm        |
| Factor de potencia   | PF>0.60          | PF>0.60          |
| Lúmenes              | 1800lm           | 1800lm           |
| Ángulo de apertura   | 60°              | 60°              |
| Material             | Aluminio+ABS     | Aluminio+ABS     |
| Horas de vida        | 35000hrs         | 35000hrs         |
| Grado de protección  | IP65             | IP65             |
| CRI                  | Ra>80            | Ra>80            |
| Garantía             | 1 Año            | 1 Año            |



**LED**

**DIRIGIBLE**



**PARA RIEL**



**SPOT LED DE RIEL**

|                      | <b>SP20-4000</b> | <b>SP20-6500</b> |
|----------------------|------------------|------------------|
| Temperatura de color | 4000K            | 6500K            |
| Carcasa de color     | Blanco           | Blanco           |
| Potencia             | 30w              | 30w              |
| Voltaje              | 85-265v          | 85-265v          |
| Medidas              | 140x120mm        | 140x120mm        |
| Factor de potencia   | PF>0.60          | PF>0.60          |
| Lúmenes              | 2700lm           | 2700lm           |
| Ángulo de apertura   | 60°              | 60°              |
| Material             | Aluminio+ABS     | Aluminio+ABS     |
| Horas de vida        | 35000hrs         | 35000hrs         |
| Grado de protección  | IP65             | IP65             |
| CRI                  | Ra>80            | Ra>80            |
| Garantía             | 1 Año            | 1 Año            |



**LED**

**DIRIGIBLE**



**PARA RIEL**



## **DB-18**

### **SPOT LED SOBREPUESTO**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura de color | 6500K        |
| Carcasa de color     | Blanco       |
| Potencia             | 5w           |
| Voltaje              | 85-265v      |
| Medidas              | 45mm         |
| Factor de potencia   | PF>0.60      |
| Lúmenes              | 2700lm       |
| Ángulo de apertura   | 120°         |
| Material             | Aluminio+ABS |
| Horas de vida        | 30000hrs     |
| Grado de protección  | IP20         |
| CRI                  | Ra>80        |
| Garantía             | 1 Año        |

**SOBREPUESTO**



**DIRIGIBLE**



### **SPOT LED SOBREPUESTO**

#### **DB-19**

#### **DB-20**

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| Temperatura de color | 6500K    | 3000K    |
| Carcasa de color     | Blanco   | Blanco   |
| Potencia             | 10w      | 10w      |
| Voltaje              | 85-265v  | 85-265v  |
| Medidas              | 65mm     | 65mm     |
| Factor de potencia   | PF>0.60  | PF>0.60  |
| Lúmenes              | 1000lm   | 1000lm   |
| Ángulo de apertura   | 90°      | 90°      |
| Material             | Aluminio | Aluminio |
| Horas de vida        | 35000hrs | 35000hrs |
| Grado de protección  | IP20     | IP20     |
| CRI                  | Ra>80    | Ra>80    |
| Garantía             | 1 Año    | 1 Año    |



**DIRIGIBLE**



**SOBREPUESTO**



## **DB-61**

### SPOT LED PARA VITRINA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de color | 6500K    |
| Carcasa de color     | Dorado   |
| Potencia             | 3w       |
| Voltaje              | 85-265v  |
| Medidas              | 200x55mm |
| Factor de potencia   | PF>0.65  |
| Lúmenes              | 300lm    |
| Ángulo de apertura   | 60°      |
| Material             | Aluminio |
| Horas de vida        | 35000hrs |
| Grado de protección  | IP20     |
| CRI                  | Ra>80    |
| Garantía             | 1 Año    |

**SOBREPUESTO**



**DIRIGIBLE**



**LED**

## **DB-45**

### SPOT LED PARA VITRINA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura de color | 6500K       |
| Carcasa de color     | Silver      |
| Potencia             | 3w          |
| Voltaje              | 85-265v     |
| Medidas              | 210x25x13mm |
| Factor de potencia   | PF>0.65     |
| Lúmenes              | 270lm       |
| Ángulo de apertura   | 60°         |
| Material             | Aluminio    |
| Horas de vida        | 30000hrs    |
| Grado de protección  | IP20        |
| CRI                  | Ra>70       |
| Garantía             | 1 Año       |

**SOBREPUESTO**



**DIRIGIBLE**



**LED**

## **DB-76**

### SPOT LED PARA VITRINA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Boquilla            | MR16        |
| Carcasa de color    | Silver      |
| Voltaje             | 85-265v     |
| Medidas             | 210x25x13mm |
| Ángulo de apertura  | 60°         |
| Material            | Metal       |
| Horas de vida       | 30000hrs    |
| Grado de protección | IP20        |
| Garantía            | 1 Año       |

**SOBREPUESTO**



**DIRIGIBLE**



**LED**

## **DB-78**

### CARCASA SPOT LED PARA FOCO PAR

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Boquilla            | E27       |
| Carcasa de color    | Negro     |
| Voltaje             | 85-265v   |
| Medidas             | 140x116mm |
| Ángulo de apertura  | 60°       |
| Material            | Metal     |
| Grado de protección | IP20      |
| Garantía            | 1 Año     |

**PARA RIEL**



**DIRIGIBLE**



**LED**

## **DB-79**

### CARCASA SPOT LED PARA FOCO PAR

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Boquilla            | E27       |
| Carcasa de color    | Blanco    |
| Voltaje             | 85-265v   |
| Medidas             | 140x116mm |
| Ángulo de apertura  | 60°       |
| Material            | Metal     |
| Grado de protección | IP20      |
| Garantía            | 1 Año     |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

### SPOT LED SOBREPUESTO

|                      | <b><u>DB-200</u></b> | <b><u>DB-201</u></b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatura de color | 3000K                | 6500K                |
| Carcasa de color     | Negro                | Negro                |
| Potencia             | 10w                  | 10w                  |
| Voltaje              | 85-265v              | 85-265v              |
| Medidas              | 121x77mm             | 121x77mm             |
| Factor de potencia   | PF>0.60              | PF>0.60              |
| Lúmenes              | 1000lm               | 1000lm               |
| Ángulo de apertura   | 60°                  | 60°                  |
| Material             | Aluminio             | Aluminio             |
| Horas de vida        | 35000hrs             | 35000hrs             |
| Grado de protección  | IP20                 | IP20                 |
| CRI                  | Ra>70                | Ra>70                |
| Garantía             | 1 Año                | 1 Año                |



**LED**

DIRIGIBLE



**SOBREPUESTO**



## **DB-124**

*CARCASA SPOT LED PARA DICROICO*

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Boquilla            | GU10    |
| Carcasa de color    | Negro   |
| Voltaje             | 85-265v |
| Medidas             | 6X15cm  |
| Ángulo de apertura  | 60°     |
| Material            | Metal   |
| Grado de protección | IP20    |
| Garantía            | 1 Año   |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-125**

*CARCASA SPOT LED PARA DICROICO*

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Boquilla            | GU10    |
| Carcasa de color    | Blanco  |
| Voltaje             | 85-265v |
| Medidas             | 6X15cm  |
| Ángulo de apertura  | 60°     |
| Material            | Metal   |
| Grado de protección | IP20    |
| Garantía            | 1 Año   |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-77**

### *CARCASA SPOT LED FOCO PAR 30*

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Boquilla            | E27       |
| Carcasa de color    | Negro     |
| Voltaje             | 85-265v   |
| Medidas             | 400x180mm |
| Material            | Metal     |
| Grado de protección | IP20      |
| Garantía            | 1 Año     |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-270**

### *CARCASA SPOT LED FOCO PAR 30*

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Boquilla            | E27       |
| Carcasa de color    | Negro     |
| Voltaje             | 85-265v   |
| Medidas             | 400x180mm |
| Material            | Metal     |
| Grado de protección | IP20      |
| Garantía            | 1 Año     |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-84**

### *SPOT LED LYON PARA RIEL*

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura de color | 4000K        |
| Carcasa de color     | Blanco       |
| Potencia             | 30w          |
| Voltaje              | 85-265v      |
| Medidas              | 400x180mm    |
| Factor de potencia   | PF>0.65      |
| Lúmenes              | 2700lm       |
| Ángulo de apertura   | 60°          |
| Material             | Aluminio+ABS |
| Horas de vida        | 35000hrs     |
| Grado de protección  | IP20         |
| CRI                  | Ra>70        |
| Garantía             | 1 Año        |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-85**

### *SPOT LED LYON PARA RIEL*

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura de color | 4000K        |
| Carcasa de color     | Negro        |
| Potencia             | 30w          |
| Voltaje              | 85-265v      |
| Medidas              | 400x180mm    |
| Factor de potencia   | PF>0.65      |
| Lúmenes              | 2700lm       |
| Ángulo de apertura   | 60°          |
| Material             | Aluminio+ABS |
| Horas de vida        | 35000hrs     |
| Grado de protección  | IP20         |
| CRI                  | Ra>70        |
| Garantía             | 1 Año        |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-86**

### **SPOT LED LYON PARA RIEL**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura de color | 4000K        |
| Carcasa de color     | Blanco       |
| Potencia             | 20w          |
| Voltaje              | 85-265v      |
| Medidas              | 87x132mm     |
| Factor de potencia   | PF>0.60      |
| Lúmenes              | 1800lm       |
| Ángulo de apertura   | 60°          |
| Material             | Aluminio+ABS |
| Horas de vida        | 35000hrs     |
| Grado de protección  | IP20         |
| CRI                  | Ra>70        |
| Garantía             | 1 Año        |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-87**

### **SPOT LED LYON PARA RIEL**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura de color | 4000K        |
| Carcasa de color     | Blanco       |
| Potencia             | 30w          |
| Voltaje              | 85-265v      |
| Medidas              | 87x132mm     |
| Factor de potencia   | PF>0.60      |
| Lúmenes              | 2700lm       |
| Ángulo de apertura   | 60°          |
| Material             | Aluminio+ABS |
| Horas de vida        | 30000hrs     |
| Grado de protección  | IP20         |
| CRI                  | Ra>70        |
| Garantía             | 1 Año        |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-88**

### **SPOT LED NIZA PARA RIEL**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de color | 4000K    |
| Carcasa de color     | Blanco   |
| Potencia             | 24w      |
| Voltaje              | 85-265v  |
| Medidas              | 73x125mm |
| Factor de potencia   | PF>0.60  |
| Lúmenes              | 2160lm   |
| Ángulo de apertura   | 60°      |
| Material             | ABS      |
| Horas de vida        | 30000hrs |
| Grado de protección  | IP20     |
| CRI                  | Ra>70    |
| Garantía             | 1 Año    |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-89**

### **SPOT LED NIZA PARA RIEL**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de color | 4000K    |
| Carcasa de color     | Negro    |
| Potencia             | 24w      |
| Voltaje              | 85-265v  |
| Medidas              | 73x125mm |
| Factor de potencia   | PF>0.60  |
| Lúmenes              | 2160lm   |
| Ángulo de apertura   | 60°      |
| Material             | ABS      |
| Horas de vida        | 30000hrs |
| Grado de protección  | IP20     |
| CRI                  | Ra>70    |
| Garantía             | 1 Año    |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-90**

### **SPOT LED NIZA PARA RIEL**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de color | 4000K    |
| Carcasa de color     | Blanco   |
| Potencia             | 35w      |
| Voltaje              | 85-265v  |
| Medidas              | 85x140mm |
| Factor de potencia   | PF>0.60  |
| Lúmenes              | 3150lm   |
| Ángulo de apertura   | 60°      |
| Material             | ABS      |
| Horas de vida        | 30000hrs |
| Grado de protección  | IP20     |
| CRI                  | Ra>70    |
| Garantía             | 1 Año    |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

## **DB-91**

### **SPOT LED NIZA PARA RIEL**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de color | 4000K    |
| Carcasa de color     | Negro    |
| Potencia             | 35w      |
| Voltaje              | 85-265v  |
| Medidas              | 85x140mm |
| Factor de potencia   | PF>0.60  |
| Lúmenes              | 3150lm   |
| Ángulo de apertura   | 60°      |
| Material             | ABS      |
| Horas de vida        | 30000hrs |
| Grado de protección  | IP20     |
| CRI                  | Ra>70    |
| Garantía             | 1 Año    |

PARA RIEL



DIRIGIBLE



**LED**

*SPOT LED BURDEOS PARA RIEL*

|                      | <b><i>DB-98</i></b> | <b><i>DB-99</i></b> | <b><i>DB-100</i></b> | <b><i>DB-101</i></b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatura de color | 4000K               | 4000K               | 6500K                | 6500K                |
| Carcasa de color     | Blanco              | Blanco              | Blanco               | Blanco               |
| Potencia             | 30w                 | 40w                 | 30w                  | 40w                  |
| Voltaje              | 85-265v             | 85-265v             | 85-265v              | 85-265v              |
| Medidas              | 72x120mm            | 72x120mm            | 72x120mm             | 72x120mm             |
| Factor de potencia   | PF>0.60             | PF>0.60             | PF>0.60              | PF>0.60              |
| Lúmenes              | 2700lm              | 3600lm              | 2700lm               | 3600lm               |
| Ángulo de apertura   | 60°                 | 60°                 | 60°                  | 60°                  |
| Material             | Aluminio+ABS        | Aluminio+ABS        | Aluminio+ABS         | Aluminio+ABS         |
| Horas de vida        | 35000hrs            | 35000hrs            | 30000hrs             | 30000hrs             |
| Grado de protección  | IP20                | IP20                | IP20                 | IP20                 |
| CRI                  | Ra>70               | Ra>70               | Ra>70                | Ra>70                |
| Garantía             | 1 Año               | 1 Año               | 1 Año                | 1 Año                |



*SPOT LED BURDEOS PARA RIEL*

|                      | <b><u>DB-102</u></b> | <b><u>DB-103</u></b> | <b><u>DB-102K</u></b> | <b><u>DB-103K</u></b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Temperatura de color | 4000K                | 4000K                | 3000K                 | 3000K                 |
| Carcasa de color     | Negro                | Negro                | Negro                 | Negro                 |
| Potencia             | 30w                  | 40w                  | 30w                   | 40w                   |
| Voltaje              | 85-265v              | 85-265v              | 85-265v               | 85-265v               |
| Medidas              | 72x120mm             | 72x120mm             | 72x120mm              | 72x120mm              |
| Factor de potencia   | PF>0.60              | PF>0.60              | PF>0.60               | PF>0.60               |
| Lúmenes              | 2700lm               | 3600lm               | 2700lm                | 3600lm                |
| Ángulo de apertura   | 60°                  | 60°                  | 60°                   | 60°                   |
| Material             | Aluminio+ABS         | Aluminio+ABS         | Aluminio+ABS          | Aluminio+ABS          |
| Horas de vida        | 35000hrs             | 35000hrs             | 30000hrs              | 30000hrs              |
| Grado de protección  | IP20                 | IP20                 | IP20                  | IP20                  |
| CRI                  | Ra>70                | Ra>70                | Ra>70                 | Ra>70                 |
| Garantía             | 1 Año                | 1 Año                | 1 Año                 | 1 Año                 |



## SPOT LED BURDEOS PARA RIEL

|                      | <b><u>DB-104</u></b> | <b><u>DB-105</u></b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Temperatura de color | 6500K                | 6500K                |
| Carcasa de color     | Negro                | Negro                |
| Potencia             | 30w                  | 40w                  |
| Voltaje              | 85-265v              | 85-265v              |
| Medidas              | 72x120mm             | 72x120mm             |
| Factor de potencia   | PF>0.60              | PF>0.60              |
| Lúmenes              | 2160lm               | 3600lm               |
| Ángulo de apertura   | 60°                  | 60°                  |
| Material             | Aluminio+ABS         | Aluminio+ABS         |
| Horas de vida        | 35000hrs             | 35000hrs             |
| Grado de protección  | IP65                 | IP65                 |
| CRI                  | Ra>80                | Ra>80                |
| Garantía             | 1 Año                | 1 Año                |



**LED**

**DIRIGIBLE**



**PARA RIEL**



## **DB-106**

### BOQUILLA TIPO SPOT PARA FOCO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Boquilla            | E27       |
| Voltaje             | 85-265v   |
| Medidas             | 165x220mm |
| Material            | Metal     |
| Grado de protección | IP20      |
| Garantía            | 1 Año     |

**PARA RIEL**



**DIRIGIBLE**



## **DB-322**

APLIQUE DE PARED SPOT

PARA RIEL



DIRIGIBLE



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Boquilla            | E27              |
| Voltaje             | 85-265v          |
| Medidas             | 53,5 cm D16x13cm |
| Material            | Metal            |
| Grado de protección | IP20             |
| Garantía            | 1 Año            |



### RIEL ENERGIZADO PARA SPOT



## **DB-109**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Color    | Blanco            |
| Longitud | 1m                |
| Material | Aluminio+Plástico |

## **DB-111**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Color    | Negro             |
| Longitud | 1m                |
| Material | Aluminio+Plástico |



*RIEL ENERGIZADO PARA SPOT*



### **DB-110**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Color    | Blanco            |
| Longitud | 1.5m              |
| Material | Aluminio+Plástico |

### **DB-112**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Color    | Negro             |
| Longitud | 1.5m              |
| Material | Aluminio+Plástico |

### **DB-112A**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Color    | Negro             |
| Longitud | 2m                |
| Material | Aluminio+Plástico |



### **DB-113**

*UNIÓN PARA RIEL ENERGIZADO*

|       |        |
|-------|--------|
| Forma | -      |
| Color | Blanco |



## **DB-114**

### *UNIÓN PARA RIEL ENERGIZADO*

Forma

L

Color

Blanco



## **DB-115**

### *UNIÓN PARA RIEL ENERGIZADO*

Forma

-

Color

Negro



## **DB-116**

### *UNIÓN PARA RIEL ENERGIZADO*

Forma

L

Color

Negro



## **DB-117**

### *ADAPTADOR PARA SOBREPONER SPOT*

Forma

Negro



## **DB-118**

*ADAPTADOR PARA SOBREPONER SPOT*

Forma

Blanco





**XILED**<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN INTELIGENTE